

PRIUS  
(MXWH6#/ZVW6#)  
2023/1-  
Rear Half Spoiler

## Set up Guide

EXCLUSIVE  
ZEUS

■ 本製品はABS/AES成形品です。

図 1

製品裏面



—付属両面テープ

図 2



図 2-a





図 3



図 4



■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS/AES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れが有りますので絶対に行なわないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輌及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。(車輌や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故当については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に漏れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合が有りますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合が有りますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合が有ります。また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。



M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。  
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。  
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品 名	数 量
付	a:4x12 タッピングビス	4
属	b:M6x15 ト拉斯ボルト	2
部	c: M6 フランジナット	2
品	d:コの字型 ステー	2
一	e:マフラークリッパー (MZ114)	1
覧		

装着手順

1. 図 2 部に有る純正ファスナーを取り外し、図 2-a を参考に付属 d の穴(大)を使い車両へ固定して下さい。
2. 車両へ製品を仮合わせし、図 3 部取付穴部から車両へマー킹し一度製品を取り外して下さい。
- 3.1. でマーキングした箇所に 3.0mm の穴をあけて下さい。
4. 車両の製品取付面を十分に脱脂し、図 1 部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ車両へ仮付けし全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がして圧着して下さい。
5. 図 2-a を参考に、付属 b、c を使用してスパイラーと付属 d を固定し、2. で穴を開けた箇所に、付属 a を使用して製品を固定して下さい。
6. 図 4 を参考に付属 e を純正マフラー出口にシッカリ差し込み、純正マフラー出口の先端が、A の位置まで来る様にして下さい。
7. マフラークリッパーの M6 ボルト 3箇所を均等に締め込み、M6 ナットを締め込んでロックして下さい。
8. 付属のステンレスバンドを脱落防止ステーと共に純正マフラーへ締め込んで固定して下さい。