

## ■デカール貼付け時の注意■

用意する物：霧吹き・スキージー(水・空気を押し出すヘラ)・タオル

※水に食器用等の中性洗剤を混ぜたものを使用します。洗剤を入れる意味は位置決めの際のすべりをよくする目的ですので少し(水200ccに1、2滴くらい)入れます。入れすぎると粘着力がかなり落ちますので注意が必要です。

- ①作業前に貼る面の汚れや油分をよく落として下さい。
  - ②デカールの台紙を剥がしたら直ぐにデカールの糊面にたっぷりと霧吹きで水を吹きかけます。
  - ③デカールを貼る場所に、霧吹きで水をたっぷりと吹きかけます。
  - ④たっぷり濡れた状態の貼付け位置にステッカーを置きます。
  - ⑤位置が決まったら、スキージーで中央から外側へ水と空気を追い出すように圧着して下さい。  
気温が低めの時には、乾燥までの時間を短縮するために、特にしっかりと水分を追い出して下さい。  
スキージーでの圧着が終わったら、タオルでさらに水分を追いつつまわりの余分な水分をタオルで拭き取って下さい。  
ドライヤーなどで適度に暖めて乾燥させ、デカールをしっかりと圧着させて下さい。
- ※気温の高い夏期などは、直射日光のある場所での作業は避け、貼付け箇所が熱い場合は充分に水で冷ましてから作業して下さい。  
作業途中に水分が乾燥してデカールが貼り付いてしまう場合があるので霧吹きで水分を補充しながら作業して下さい。  
逆に寒い冬などは温度が低いと粘着力が低下しますのでドライヤーなどで適度に暖める方向です。
- ※デカールは、貼り易くするため意図的に小さく製作しています。
- ※本製品はデカールです。折れたり、曲がりますと修正が不可能ですので、お取り扱いには十分ご注意下さい。
- ※本製品の性質上、張付けミスによるクレームは一切お受けする事が出来ません。
- ※再塗装面には使用しないで下さい。

