

LEXUS NX MC後 NX300 (AGZ1#) NX300h (AYZ1#) Front Half Spoiler




Set up Guide

EXCLUSIVE ZEUS

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。



上記 部のバンパーガードロア、フロントバンパーガードパッド、ラジエターグリルモールディングロアの純正部品を取外して下さい。



品名	数量
a: 4x12 タッピングビス	9
b: 4-14 ワッシャー	2
c: ネット (400x70mm) (黒色) 荒目	1
d: ネット (1200x100mm) (黒色) 荒目	1
e: ソーラーシーリング剤	1
LED デイライト (丸形 6 ケ) ホワイト	1set
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

装着手順

- 図 1 を参考に、 部のバンパーガードロア、フロントガードパッド、ラジエターグリルモールディングロアの純正部品を取外して下さい。グレードより異なります。
- 図 2、図 2-a、図 2-b を参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して、付属 c、d を固定して下さい。付属 c は図 2-a を参考にカットして使用して下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様に処理をして下さい。また別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを付属 e で数箇所固定して下さい。
- LED デイライトを図 2 の指定箇所に取付けて下さい。
- 図 3、図 3-a B の箇所に 5.0mm の穴をあけて下さい。
- スポイラーを車両へ仮組みし、図 2-c A の穴より車両へマーキングし、図 3-a B、C の穴よりスポイラーへマーキングして下さい。
5. でマーキングした A 5ヶ所、B 2ヶ所、C 2ヶ所に 3.2mm の穴をあけて下さい。
- スポイラーを車両へ仮組みし、A 5ヶ所はスポイラーから車両へ付属 a で固定、B 2ヶ所は車両からスポイラーへ付属 a で固定、C 2ヶ所は車両からスポイラーへ付属 a、b で固定して下さい。

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品は F R P 成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※ F R P 製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※ F R P 製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後 2 週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605